

# TKM OV MM 45

Mufă - cuplaj cu termoreglare, fără supapă, 45°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Racord 1** Racord furtun

**Material** Alamă



## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

| Denumire           | DN* | Racord furtun (mm) | Dimensiune piesă conectare (mm) | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|--------------------|-----|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| TKM 09 OV 06 MM 45 | 6   | 6                  | 9                               | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                |
| TKM 09 OV 09 MM 45 | 10  | 9                  | 9                               | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                |
| TKM 13 OV 09 MM 45 | 10  | 9                  | 13                              | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                |
| TKM 13 OV 13 MM 45 | 12  | 13                 | 13                              | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                |
| TKM 19 OV 19 MM 45 | 19  | 19                 | 19                              | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată