

# TKM OV MM 90 ND

Mufă - cuplaj cu termoreglare, fără supapă, 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>Racord 1</b> | Racord furtun           |
| <b>Inel O</b>   | Viton, acoperit cu PTFE |
| <b>Material</b> | Alamă                   |



## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

| Denumire              | DN* | Racord furtun (mm) | Dimensiune piesă conectare (mm) | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|-----------------------|-----|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| TKM 09 OV 06 MM 90 ND | 6   | 6                  | 9                               | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                |
| TKM 09 OV 10 MM 90 ND | 10  | 10                 | 9                               | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                |
| TKM 13 OV 10 MM 90 ND | 10  | 10                 | 13                              | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                |
| TKM 13 OV 13 MM 90 ND | 12  | 13                 | 13                              | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată