

TKM OV MM 90 ND

Mufă - cuplaj cu termoreglare, fără supapă, 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Racord 1 | Racord furtun |
| Inel O | Viton, acoperit cu PTFE |
| Material | Alamă |



Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

| Denumire | DN* | Racord furtun (mm) | Dimensiune piesă conectare (mm) | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|-----------------------|-----|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| TKM 09 OV 06 MM 90 ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 OV 10 MM 90 ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 10 MM 90 ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 13 MM 90 ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată