

# TKS OV HB

Piesă conectare - cuplaj cu termoreglare, fără supapă

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Racord 1            | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | Con interior 60°                 |
| Material            | Alamă                            |



## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

| Denumire        | DN* | Filet de conectare | Dimensiune piesă conectare (mm) | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) | SW (mm) |
|-----------------|-----|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| TKS 09 OV 02 HB | 2   | G 1/8" -28         | 9                               | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                | 11      |
| TKS 09 OV 06 HB | 6   | G 1/4" -19         | 9                               | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                | 15      |
| TKS 09 OV 10 HB | 10  | G 3/8" -19         | 9                               | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                | 17      |
| TKS 13 OV 06 HB | 6   | G 1/4" -19         | 13                              | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                | 15      |
| TKS 13 OV 10 HB | 10  | G 3/8" -19         | 13                              | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                | 17      |
| TKS 13 OV 13 HB | 12  | G 1/2" -14         | 13                              | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                | 22      |
| TKS 19 OV 13 HB | 12  | G 1/2" -14         | 19                              | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                | 22      |
| TKS 19 OV 20 HB | 19  | G 3/4" -14         | 19                              | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                | 27      |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată – SW = deschiderea cheii