TKS OV HBK 90

Conector - cuplaj cu termoreglare, fără supapă, unghi90°

Caracteristici

Forma constructivă	Racord 90°
Racord 1	Filete conice exterioare BSPT
Formă de etanşare 1	cu etanşare pe filet
Material	Alamă



Indicaţii referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Dimensiune piesă conectare (mm)	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV 02 HBK 90	2	R 1/8" K	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 09 OV 06 HBK 90	6	R 1/4" K	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 09 OV 10 HBK 90	10	R 3/8" K	9	15,0	3	-15	150	17
TKS 13 OV 06 HBK 90	6	R 1/4" K	13	15,0	3	-15	150	17

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranţă în stare cuplată – SW = deschiderea cheii

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.