# TKS OV MM

Fișă de cuplaj de temperare fără supapă

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Racord furtun |
| **Material** | Alamă |



## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

| Denumire | DN* | Racord furtun (mm) | Dimensiune piesă conectare (mm) | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKS 09 OV 06 MM** | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKS 09 OV 09 MM** | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKS 13 OV 09 MM** | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKS 13 OV 13 MM** | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKS 19 OV 13 MM** | 12 | 13 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKS 19 OV 19 MM** | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*