

PA 500 AOB 45 VA

Armătură de sertizat, DKOR 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500 |
| Racord 1 | Filete BSP de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 60° cu inel O |
| Prescurtare | DKOR |
| Standard | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | oțel inoxidabil |



Indicații referitoare comandă

NBR sigilii
FPM (Viton) la cerere

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | L2 (mm) | S1 | Inel O |
|------------------|----|------------|--------|------------|----|------------|
| PA 520 AOB 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 39,0 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 525 AOB 45 VA | 25 | 16 | 1" | 46,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 52,0 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 49,0 | 60 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB 45 VA | 51 | 32 | 2" | 81,0 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Variante produs

PA 500 AOB 45 A Armătură de sertizat, DKOR 45°, Oțel