

# PA 500 AOB VA

Armătură de sertizat, DKOR

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
<b>Racord 1</b>	Filete BSP de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con exterior 60° cu inel O
<b>Prescurtare</b>	DKOR
<b>Standard</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	oțel inoxidabil



## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	S1	Inel O
PA 520 AOB VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	32	17,1 x 1,6
PA 525 AOB VA	25	16	1"	G 1" -11	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB VA	51	32	2"	G 2" -11	70	48,1 x 1,6

## Variante produs

PA 500 AOB A Armătură de sertizat, DKOR, Oțel