

PA 500 AOL VA

Armătură de sertizat, DKOL

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500 |
| Racord 1 | Filet metric de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 24° cu inel O |
| Prescurtare | DKOL |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | oțel inoxidabil |



Indicații referitoare comandă

NBR sigilii
FPM (Viton) la cerere

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | pentru Ø exterior țevă (mm) | S1 | Inel O |
|---------------|----|------------|--------|-----------------------------|----|------------|
| PA 520 AOL VA | 19 | 12 | 3/4" | 22 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PA 525 AOL VA | 25 | 16 | 1" | 28 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| PA 532 AOL VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 35 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 42 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Variante produs

PA 500 AOL A Armătură de sertizat, DKOL, Oțel