

# PA 500 SF6 90 VA

Armătură de sertizat, SFS 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Domeniul de utilizare** Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500

**Racord 1** Racord cu flanșă SAE 6000 PSI

**Formă de etanșare 1** cu etanșare pe suprafață cu inel O SF


**Prescurtare** SFS

**Standard** SAE J518  
ISO 6162-2

**Integrare** cu siguranță contra ruperii (Interlock)

**Set de livrare** Niplu de presare + montură presată

**Material** oțel inoxidabil



## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Mărimea flanșei	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF6 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	71,0
PA 520 SF6 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	72,0
PA 525 SF6 90 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5	77,0
PA 525 SF6 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3	90,0
PA 532 SF6 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	93,5
PA 532 SF6 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	96,0
PA 540 SF6 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	107,0
PA 540 SF6 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6	121,5
PA 550 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	142,0

## Variante produs

PA 500 SF6 90 A Armătură de sertizat, SFS 90°, Oțel