

# ND AFL

Niplu de conectare, DKL

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Racord 1             | Filet metric de piuliță        |
| Formă de etanșare 1  | 24°/60° Universal sealing head |
| Prescurtare          | DKL                            |
| Material             | Oțel                           |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică            |



## Indicație

Niplurile nedeteriorate se pot reutiliza.

## Articol

| Denumire     | DN | Dimensiune | Țol  | G1         | pentru Ø exterior țevă (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|------------|------|------------|-----------------------------|---------|----|
| ND 06 AFL 04 | 6  | 4          | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6                           | 33,0    | 14 |
| ND 06 AFL    | 6  | 4          | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8                           | 33,0    | 17 |
| ND 06 AFL 08 | 6  | 4          | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10                          | 34,0    | 19 |
| ND 10 AFL 08 | 10 | 6          | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10                          | 38,0    | 19 |
| ND 10 AFL    | 10 | 6          | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12                          | 38,0    | 22 |
| ND 13 AFL 10 | 12 | 8          | 1/2" | M 18 x 1,5 | 12                          | -       | -  |
| ND 13 AFL    | 12 | 8          | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15                          | 43,5    | 27 |
| ND 16 AFL 13 | 16 | 10         | 5/8" | M 22 x 1,5 | 15                          | 56,0    | 27 |
| ND 16 AFL    | 16 | 10         | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18                          | 53,0    | 32 |
| ND 20 AFL    | 19 | 12         | 3/4" | M 30 x 2   | 22                          | 53,5    | 36 |
| ND 25 AFL    | 25 | 16         | 1"   | M 36 x 2   | 28                          | 58,0    | 41 |

## Accesorii

ND ASR GE, RO, BL Inel opritor pentru niplu coaxial