
# ND FL / ND FS
Niplu coaxial, BEL / BES

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Ştuţuri de ţeavă |
| **Formă de etanşare 1** | Racord pentru inel de tăiere |
| **Prescurtare** | BEL / BES |
| **Standard** | ISO 8434-1 |
| **Material** | Oţel |
| **Protecţia suprafeţei** | acoperire galvanică |






## Indicaţie

Niplurile nedeteriorate se pot reutiliza.
Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ştuţuri de premontaj călite (VOM...).
Nu utilizaţi la construcţii noi; recomandăm pentru ND...FL: ND...AOL.

## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Ţol | Seria | D2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 FL 04** | 6 | 4 | 1/4" | L | 6,0 | 44,0 |
| **ND 06 FL** | 6 | 4 | 1/4" | L | 8,0 | 44,0 |
| **ND 10 FL 08** | 10 | 6 | 3/8" | L | 10,0 | 49,0 |
| **ND 10 FL** | 10 | 6 | 3/8" | L | 12,0 | 49,0 |
| **ND 13 FL 10** | 12 | 8 | 1/2" | L | 12,0 | 54,0 |
| **ND 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 55,0 |
| **ND 16 FL** | 16 | 10 | 5/8" | L | 18,0 | 67,0 |
| **ND 20 FL** | 19 | 12 | 3/4" | L | 22,0 | 69,0 |
| **ND 06 FS** | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | - |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Inel opritor pentru niplu coaxial |

## Elemente adiţionale

| | |
|---|---|
| **VOM** | Ştuţ de premontaj |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*