
ND HL
Niplu coaxial, CEL

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1	Con interior 24°
Prescurtare	CEL
Standard	ISO 8434-1
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică





Indicaţie
Niplurile nedeteriorate se pot reutiliza.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Ţol	G1	pentru Ø exterior ţeavă (mm)	L1 (mm)	S1
ND 06 HL 04	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	35,0	12
ND 06 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	36,0	14
ND 10 HL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	41,5	17
ND 10 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	41,0	19
ND 13 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	49,0	22
ND 16 HL	16	10	3/8"	M 26 x 1,5	18	58,0	27
ND 20 HL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	63,0	30

Accesorii

ND ASR GE, RO, BL	Inel opritor pentru niplu coaxial

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.