

PA 500 AOB 45 A

Armătură de sertizat, DKOR 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500 |
| Racord 1 | Filete BSP de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 60° cu inel O |
| Prescurtare | DKOR |
| Standard | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Inel O |
|-----------------|----|------------|--------|--------------|------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB 45 | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 140,0 | 34,5 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB 45 | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 169,5 | 39,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 201,0 | 51,5 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 235,0 | 60,0 | 60 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB 45 A | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 279,0 | 68,5 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Variante produs

PA 500 AOB 45 VA Armătură de sertizat, DKOR 45°, oțel inoxidabil