

PA 500 AOB A H

Armătură de sertizat, DKOR

Caracteristici

| | |
|------------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500 |
| Racord 1 | Filete BSP de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 60° cu inel O |
| Prescurtare | DKOR |
| Standard | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Caracteristică suplimentară | pentru utilizări dure |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Descriere

Execuție rigidizată pentru sarcini extreme, ca de exemplu pentru utilizare la ciocane.

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | L1 (mm) | S1 | Inel O |
|----------------|----|------------|--------|--------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB H | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 96,5 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB H | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 103,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB A H | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 114,0 | 50 | 29,1 x 1,6 |