

PA 500 SF9 45 A

Armătură de sertizat, SFS-CAT 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500 |
| Racord 1 | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| Prescurtare | SFS-CAT |
| adekvat pentru | Caterpillar |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------------|--------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF9 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 139,0 | 34,0 |
| PA 720 SF9 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,2 | 143,0 | 37,5 |
| PA 725 SF9 20 45 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 157,0 | 35,0 |
| PA 725 SF9 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,2 | 167,0 | 36,5 |
| PA 725 SF9 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,2 | 172,0 | 41,5 |
| PA 532 SF9 25 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,0 | 174,0 | 39,5 |
| PA 532 SF9 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 194,0 | 44,5 |
| PA 532 SF9 40 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 198,0 | 48,5 |
| PA 540 SF9 32 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 205,5 | 47,0 |
| PA 540 SF9 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 226,0 | 51,0 |