

PA 500 SF9 90 A

Armătură de sertizat, SFS-CAT 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500 |
| Racord 1 | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| Prescurtare | SFS-CAT |
| adekvat pentru | Caterpillar |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------------|--------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF9 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 127,5 | 67,5 |
| PA 720 SF9 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,2 | 127,5 | 72,5 |
| PA 725 SF9 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 144,0 | 83,5 |
| PA 725 SF9 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,2 | 158,0 | 78,5 |
| PA 725 SF9 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,2 | 158,0 | 85,0 |
| PA 532 SF9 25 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,0 | 161,0 | 82,0 |
| PA 532 SF9 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 182,0 | 97,0 |
| PA 532 SF9 40 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 182,0 | 103,0 |
| PA 540 SF9 32 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 192,0 | 100,0 |
| PA 540 SF9 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 215,5 | 112,0 |