

# PA 600 SF6 45

Armătură de sertizat, SFS 45°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 600 |
| <b>Racord 1</b>              | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI                 |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF         |
| <b>Prescurtare</b>           | SFS   |
| <b>Standard</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-2                        |
| <b>Integrare</b>             | cu siguranță contra ruperii (Interlock)       |
| <b>Set de livrare</b>        | Niplu de presare + montură presată            |
| <b>Material</b>              | Oțel  |
| <b>Protecția suprafeței</b>  | acoperire galvanică                           |



## Articol

| Denumire      | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|---------------|----|------------|-----|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 650 SF6 45 | 51 | 32         | 2"  | 2"              | 79,4      | 12,6      | 275,0      | 64,5       |

## Variante produs

PA 600 SF6 45 VA Armătură de sertizat, SFS 45°, oțel inoxidabil