

# PA 600 SF6 45 VA

Armătură de sertizat, SFS 45°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 600 |
| <b>Racord 1</b>              | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI                 |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF         |
| <b>Prescurtare</b>           | SFS   |
| <b>Standard</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-2                        |
| <b>Integrare</b>             | cu siguranță contra ruperii (Interlock)       |
| <b>Set de livrare</b>        | Niplu de presare + montură presată            |
| <b>Material</b>              | oțel inoxidabil                               |



## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii  
FPM (Viton) la cerere

## Articol

| Denumire         | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|------------------|----|------------|-----|-----------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF6 45 VA | 51 | 32         | 2"  | 2"              | 79,4      | 12,6      | 65,0       |

## Variante produs

PA 600 SF6 45 Armătură de sertizat, SFS 45°, Oțel