

PA 700 AJF 90

Armătură de sertizat, ORFS 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700

Racord 1 Filete UN/UNF de piuliță

Formă de etanșare 1 cu etanșare pe suprafață

Prescurtare ORFS


Standard ISO 8434-3

Integrare cu siguranță contra ruperii (Interlock)

Set de livrare Niplu de presare + montură presată

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică



Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Presiune de lucru (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|------------|--------|-------------------------|-----------------|---------|---------|----|
| PA 720 AJF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 126,0 | 56,0 | 36 |
| PA 725 AJF 90 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 157,5 | 68,0 | 41 |
| PA 732 AJF 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 171,5 | 76,0 | 50 |
| PA 740 AJF 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 207,0 | 88,5 | 60 |