


PA 700 AOS 90 VA

Armătură de sertizat, DKOS 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Prescurtare	DKOS
Standard	ISO 8434-1
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	oțel inoxidabil



Indicații referitoare comandă

NBR sigilii
FPM (Viton) la cerere

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țevă (mm)	L2 (mm)	S1	Inel O
PA 720 AOS 16 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	83,0	36	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 90 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	76,0	46	22,0 x 2,5
PA 725 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	83,0	50	25,0 x 2,5
PA 732 AOS 90 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	101,0	60	33,0 x 2,5

Variante produs

PA 700 AOS 90