


# PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45

Niplu de sertizat, DKOL unghi 45° / DKOS unghi 45°

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Tehnică de măsurare
<b>Racord 1</b>	Filet metric de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con exterior 24° cu inel O
<b>Prescurtare</b>	DKOL
<b>Standard</b>	ISO 8434-1
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



## Indicație

Montură corespunzătoare: PMH 102.

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Seria	pentru Ø exterior țevă (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Inel O
PN 02 AOL 04 45	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	46,0	15,8	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 45	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	50,5	18,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 45	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	56,0	22,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 45	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	46,0	15,8	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 45	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	50,5	18,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 45	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	56,0	22,5	22	7,5 x 1,5

DN = diametru nominal - Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea