

# PN AFS 90

Niplu de sertizat, DKS 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| <b>Racord 1</b>              | Filet metric de piuliță   |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | 24°/60° Universal sealing head                                  |
| <b>Prescurtare</b>           | DKS   |
| <b>Seria</b>                 | greu  |
| <b>Material</b>              | Oțel  |
| <b>Protecția suprafeței</b>  | acoperire galvanică   |



## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

| Denumire        | DN | Dimensiune | Țol   | Presiune de lucru (bar) | G1         | pentru Ø exterior țevă (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|------------|-------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------|---------|----|
| PN 06 AFS 04 90 | 6  | 4          | 1/4"  | 630,0                   | M 16 x 1,5 | 8                           | 63,0    | 35,0    | 19 |
| PN 08 AFS 90    | 8  | 5          | 5/16" | 630,0                   | M 20 x 1,5 | 12                          | -       | -       | -  |