

PN FS 90

Niplu de sertizat, BES unghi 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------|---|
| Domeniul de utilizare | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| Racord 1 | Ștuțuri de țevă |
| Formă de etanșare 1 | Racord pentru inel de tăiere |
| Prescurtare | BES |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Seria | greu |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Nu utilizați la construcții noi; recomandăm: PN...AOS...90.

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Presiune de lucru (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|------------|--------|-------------------------|---------|---------|---------|
| PN 04 FS 90 | 5 | 3 | 3/16" | 630,0 | 8,0 | 59,0 | 37,0 |
| PN 06 FS 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 8,0 | 56,5 | 43,5 |
| PN 06 FS 90 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 10,0 | 56,5 | 44,5 |
| PN 06 FS 08 90 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 12,0 | 56,5 | 44,5 |
| PN 08 FS 90 | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | 12,0 | 57,0 | 46,5 |
| PN 10 FS 90 | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | 14,0 | 58,5 | 60,5 |
| PN 13 FS 08 90 | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 12,0 | 58,5 | 46,5 |
| PN 13 FS 10 90 | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 14,0 | 70,5 | 61,5 |
| PN 13 FS 90 | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 16,0 | 71,5 | 63,5 |
| PN 16 FS 13 90 | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | 16,0 | 76,0 | 63,5 |
| PN 16 FS 90 | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | 20,0 | 83,0 | 80,5 |
| PN 20 FS 16 90 | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 |
| PN 20 FS 90 | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 25,0 | 100,0 | 85,5 |
| PN 25 FS 20 90 | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 25,0 | 127,5 | 94,5 |
| PN 25 FS 90 | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 30,0 | 127,5 | 99,5 |
| PN 32 FS 25 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | 30,0 | 135,0 | 99,5 |
| PN 32 FS 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | 38,0 | 156,0 | 105,0 |
| PN 40 FS 32 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 250,0 | 38,0 | 159,5 | 105,0 |

Variante produs

PN FS 90 VA Niplu de sertizat, BES unghi 90°, oțel inoxidabil