

# PN SF6 VA

Niplu de sertizat, SFS

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| <b>Racord 1</b>              | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI                                   |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF                           |
| <b>Prescurtare</b>           | SFS   |
| <b>Standard</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-2  |
| <b>Material</b>              | oțel inoxidabil   |



## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii  
FPM (Viton) la cerere

## Articol

| Denumire        | DN | Dimensiune | Țol    | Mărima flanșei | Presiune de lucru (bar) | D (mm) | H (mm) |
|-----------------|----|------------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|
| PN 13 SF6 VA    | 12 | 8          | 1/2"   | 1/2"           | 420,0                   | 31,8   | 7,7    |
| PN 13 SF6 20 VA | 12 | 8          | 1/2"   | 3/4"           | 420,0                   | 41,3   | 8,8    |
| PN 16 SF6 13 VA | 16 | 10         | 5/8"   | 1/2"           | 420,0                   | 31,8   | 7,7    |
| PN 16 SF6 20 VA | 16 | 10         | 5/8"   | 3/4"           | 420,0                   | 41,3   | 8,8    |
| PN 20 SF6 VA    | 19 | 12         | 3/4"   | 3/4"           | 420,0                   | 41,3   | 8,8    |
| PN 20 SF6 25 VA | 19 | 12         | 3/4"   | 1"             | 420,0                   | 47,6   | 9,5    |
| PN 25 SF6 VA    | 25 | 16         | 1"     | 1"             | 420,0                   | 47,6   | 9,5    |
| PN 25 SF6 32 VA | 25 | 16         | 1"     | 1.1/4"         | 420,0                   | 54,0   | 10,3   |
| PN 32 SF6 VA    | 31 | 20         | 1.1/4" | 1.1/4"         | 420,0                   | 54,0   | 10,3   |
| PN 32 SF6 40 VA | 31 | 20         | 1.1/4" | 1.1/2"         | 420,0                   | 63,5   | 12,6   |
| PN 40 SF6 VA    | 38 | 24         | 1.1/2" | 1.1/2"         | 420,0                   | 63,5   | 12,6   |
| PN 40 SF6 50 VA | 38 | 24         | 1.1/2" | 2"             | 420,0                   | 79,4   | 12,6   |
| PN 50 SF6 VA    | 51 | 32         | 2"     | 2"             | 420,0                   | 79,4   | 12,6   |

## Variante produs

PN SF6 Niplu de sertizat, SFS, Oțel