

PN SF9 90

Niplu de sertizat, SFS-CAT unghi 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| Racord 1 | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| Prescurtare | SFS-CAT |
| adekvat pentru | Caterpillar |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | Presiune de lucru (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|------------|--------|-----------------|-------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 20 SF9 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 99,0 | 66,5 |
| PN 20 SF9 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 99,0 | 71,5 |
| PN 25 SF9 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 126,0 | 79,0 |
| PN 25 SF9 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 126,0 | 85,5 |
| PN 32 SF9 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 150,5 | 94,5 |
| PN 32 SF9 40 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 150,5 | 100,5 |
| PN 40 SF9 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 175,5 | 110,0 |