

### Caracteristici


Formă de etanșare 1 Con exterior 24°/ 60°

Standard similar DIN 3863

Set de livrare Niplu fără piuliță olandeză

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică



### Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

### Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Ø D (mm)	pentru piuliță olandeză metr.	pentru piuliță olandeză BSP
SIN 03 DK	3	2	1/8"	5,0	SUEM02L	SUEM03R04
SIN 04 DK	4	3	3/16"	6,0	SUEM04L	SUEM04R06
SIN 04 DK 06	4	3	3/16"	6,0	SUEM06L	-
SIN 04 DK 08	4	3	3/16"	6,0	SUEM08L	-
SIN 06 DK	6	4	1/4"	8,0	SUEM06L	SUEM06R
SIN 06 DK 08	6	4	1/4"	8,0	SUEM08L	-
SIN 08 DK	8	5	5/16"	10,0	SUEM08L	SUEM08R10
SIN 08 DK 10	8	5	5/16"	10,0	SUEM10L	-
SIN 10 DK	10	6	3/8"	12,0	SUEM10L	-
SIN 13 DK	12	8	1/2"	15,0	SUEM13L	-
SIN 13 DK 16	12	8	1/2"	15,0	SUEM16L	-
SIN 16 DK	16	10	5/8"	18,0	SUEM16L	-