# UPG G
Furtun agent răcire

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Utilizare** | Conducte cu agent de răcire şi lubrifiant pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere. |
| **Execuţie** | Spirală-suport din oţel cu furtun interior din PVC<br>cu pivot filetat din oţel, pe ambele părţi<br>Suprafaţă nichelată |
| **Caracteristici** | complet etanş<br>se poate îndoi manual, în aproape orice poziţie stabilitate<br>rezistenţă la uleiuri, grăsimi etc. |

## Indicaţii referitoare comandă

Alte dimensiuni la cerere

## Articol

| Denumire | G1 | G2 | ID (mm) | S1 (mm) | Lungime nominală (+/-5 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **UPG G1/8-250** | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 250 |
| **UPG G1/8-320** | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 320 |
| **UPG G1/8-400** | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 400 |
| **UPG G1/8-500** | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 500 |
| **UPG G1/4-200** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 200 |
| **UPG G1/4-250** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 250 |
| **UPG G1/4-320** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 320 |
| **UPG G1/4-400** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 400 |
| **UPG G1/4-500** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 500 |
| **UPG G1/4-630** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 630 |
| **UPG G1/4-800** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 800 |
| **UPG G3/8-200** | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 200 |
| **UPG G3/8-320** | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 320 |
| **UPG G3/8-400** | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 400 |
| **UPG G3/8-500** | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 500 |
| **UPG G3/8-630** | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 630 |
| **UPG G3/8-800** | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 800 |
| **UPG G1/2-500** | R 1/2" | R 1/2" | 10,0 | 27,0 | 500 |
| **UPG G1/2-630** | R 1/2" | R 1/2" | 10,0 | 27,0 | 630 |
| **UPG G1/2-800** | R 1/2" | R 1/2" | 10,0 | 27,0 | 800 |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*