

# L AB HB

Ștuț filetat tip mamă, forma L

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Filete BSP de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 60°
Racord 2 + 3	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 2 + 3	Con interior 60°
Tip constructiv	Ștuț fixat prin înfiletare cu direcția reglabilă
Forma constructivă	Formă de L
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



## Articol

Denumire	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
L AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
L AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41
L AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	46	50
L AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55
L AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = deschiderea cheii

## Variante produs

L AB HB VA Ștuț filetat tip mamă, forma L, oțel inoxidabil