

# L HROK HJ VA

Ștuț filetat, formă L

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice exterioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	Ștuț filetat cu inel O + inel cu diafragmă
<b>Racord 2 + 3</b>	Filete UN/UNF exterioare
<b>Formă de etanșare 2 + 3</b>	Con exterior 74°
<b>Tip constructiv</b>	Ștuț de fixat prin înfiletare cu direcție reglabilă
<b>Forma constructivă</b>	Formă de L
<b>Material</b>	oțel inoxidabil



## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii  
FPM (Viton) la cerere

## Articol

Denumire	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Inel O
L HROK 02 HJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
L HROK 04 HJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

## Variante produs

L HROK HJ Ștuț filetat, formă L, Oțel

## Piese de schimb

KAMMRING G Inel de siguranță, în țoli