

L IN HN

Ștuț filetat, formă L

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Racord 1 | Filete NPT interioare |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 + 3 | Filete NPT exterioare |
| Formă de etanșare 2 + 3 | cu etanșare pe filet |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | Formă de L |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|------------|------------------|------------------|------------|
| L IN 02 HN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 |
| L IN 04 HN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| L IN 06 HN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| L IN 08 HN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| L IN 12 HN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| L IN 16 HN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| L IN 20 HN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |

SW = deschiderea cheii