

T O HJ

Ștuț filetat, formă T

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------------|---|
| Racord 1 | Filete UN/UNF exterioare |
| Formă de etanșare 1 | Inel de etanșare O pe ștuțul de înfiletare |
| Racord 2 + 3 | Filete UN/UNF exterioare |
| Formă de etanșare 2 + 3 | Con exterior 74° |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare cu direcție reglabilă |
| Forma constructivă | Formă de T |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | Inel O |
|-----------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| T O 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| T O 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| T O 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| T O 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| T O 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| T O 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |
| T O 20 HJ | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 42 | 48 | 37,47 x 3,00 |
| T O 24 HJ | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 43,69 x 3,00 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Variante produs

T O HJ VA Ștuț filetat, formă T, oțel inoxidabil