

# HFM ADA

Conductă de furtun pentru măsurare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Tehnică de măsurare
<b>Tip constructiv</b>	Conductă de furtun DN 2 cu racord de măsură M 16 x 2 și fișă
<b>Strat interior</b>	Poliamidă
<b>Insertie</b>	o insertie de textură din aramid
<b>Strat exterior</b>	Poliuretan
<b>Set de livrare</b>	cu protecție anti-praf
<b>Temperatură min.</b>	-20 °C
<b>Temperatură max.</b>	100 °C
<b>Medii</b>	Lichide pe bază de uleiuri minerale și glicol



## Articol

Denumire	Ø exterior (mm)	Ø interior (mm)	presiune max. de lucru (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungime (mm)
HFM ADA 300	5,5	2	400	35	300
HFM ADA 400	5,5	2	400	35	400
HFM ADA 630	5,5	2	400	35	630
HFM ADA 800	5,5	2	400	35	800
HFM ADA 1000	5,5	2	400	35	1000
HFM ADA 1500	5,5	2	400	35	1500
HFM ADA 2000	5,5	2	400	35	2000
HFM ADA 2500	5,5	2	400	35	2500
HFM ADA 3200	5,5	2	400	35	3200
HFM ADA 4000	5,5	2	400	35	4000