HFM MK ST

Conductă de furtun pentru măsurare

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Tehnică de măsurare
Tip constructiv	Conductă de furtun DN 2 cu racorduri de măsură conector
Strat interior	Poliamidă
Inserţie	o inserție de textură din aramid
Strat exterior	Poliuretan
Set de livrare	cu protecție anti-praf
Temperatură min.	-20 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Lichide pe bază de uleiuri minerale și glicol



Articol

Denumire	Ø exterior (mm)	Ø interior (mm)	presiune max. de lucru (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungime (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.