

HFM MKR

Racord de măsură, seria M16 x 2

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|--|
| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | Formă B |
| Racord 2 | Racord de măsură M 16 x 2 |
| Tip constructiv | Ștuțuri filetate cu racord pentru măsurare |
| Set de livrare | cu căpăcel de închidere |
| Temperatură min. | -25 °C |
| Temperatură max. | 100 °C |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | G1 | presiune max. de lucru (bar) |
|---------------|--------------|---------------------------------|
| HFM MKR 1/8 | G 1/8" -28 | 400 |
| HFM MKR 1/4 | G 1/4" -19 | 630 |
| HFM MKR 3/8 | G 3/8" -19 | 630 |
| HFM MKR 1/2 | G 1/2" -14 | 630 |
| HFM MKR 3/4 | G 3/4" -14 | 400 |
| HFM MKR 1 | G 1" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/4 | G 1.1/4" -11 | 250 |
| HFM MKR 1 1/2 | G 1.1/2" -11 | 250 |

Piese de schimb

HFM VK Căpăcel de închidere