HFM SKE
Furtun pentru măsurare

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Tehnică de măsurare
Tip constructiv	Conductă de furtun DN 2 cu racord de măsură M 16 x 2
Strat interior	Poliamidă
Inserţie	o inserție de textură din aramid
Strat exterior	Poliuretan
Set de livrare	cu protecție anti-praf
Temperatură min.	-20 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Lichide pe bază de uleiuri minerale și glicol



Articol

Denumire	Ø exterior (mm)	Ø interior (mm)	presiune max. de lucru (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungime (mm)
HFM SKE 200	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000	5,5	2	630	35	4000

Variante produs

HFM SKE VA

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.