

# HFM SKE 16

## Furtun pentru măsurare

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Tehnică de măsurare
<b>Tip constructiv</b>	Conductă de furtun DN 2 cu racord de măsură M 16 x 1.5
<b>Strat interior</b>	Poliamidă
<b>Insertie</b>	o insertie de textură din aramid
<b>Strat exterior</b>	Poliuretan
<b>Set de livrare</b>	cu protecție anti-praf
<b>Temperatură min.</b>	-20 °C
<b>Temperatură max.</b>	100 °C
<b>Medii</b>	Lichide pe bază de uleiuri minerale și glicol



### Articol

Denumire	Ø exterior (mm)	Ø interior (mm)	presiune max. de lucru (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungime (mm)
HFM SKE 400-16	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-16	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-16	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-16	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-16	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-16	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-16	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-16	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-16	5,5	2	630	35	4000