
HFM T HL S / HFM T HS S

Racord de măsură, seria conectoare

Caracteristici

Racord 1 + 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1 + 2	Con interior 24°
Racord 3	Racord tip fişă pentru tehnică de măsurare
Forma constructivă	Formă de T
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	cu fişă de închidere şi ştift de susţinere
Temperatură min.	-20 °C
Temperatură max.	100 °C
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică





Indicaţie

Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi.

Articol

Denumire	Seria	Ø exterior ţeavă (mm)	G1 + G2	presiune max. de lucru (bar)
HFM T HL 04 S	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06 S	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08 S	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10 S	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13 S	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16 S	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20 S	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25 S	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32 S	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40 S	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03 S	S	6	M 14 x 1,5	400
HFM T HS 04 S	S	8	M 16 x 1,5	400
HFM T HS 06 S	S	10	M 18 x 1,5	400
HFM T HS 08 S	S	12	M 20 x 1,5	400
HFM T HS 10 S	S	14	M 22 x 1,5	400
HFM T HS 13 S	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16 S	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20 S	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25 S	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32 S	S	38	M 52 x 2	315

Variante produs

XHFM T HL S / XHFM T HS S	Racord de măsură, seria conectoare, Ştuţ (fără piuliţă olandeză şi inel de tăiere)

Piese de schimb

HFM ST	Dop pentru cuplaj de conectare DN 2

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.