

### Caracteristici

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Racord 1</b>             | Filete cilindrice interioare BSP   |
| <b>Formă de etanșare 1</b>  | Inel de etanșare pe muchii         |
| <b>Racord 2</b>             | Filet metric exterior cilindric    |
| <b>Formă de etanșare 2</b>  | Con interior 24°                   |
| <b>Tip constructiv</b>      | Îmbinare filetată racord manometru |
| <b>Set de livrare</b>       | cu inel de etanșare pe muchii      |
| <b>Material</b>             | Oțel                               |
| <b>Protecția suprafeței</b> | acoperire galvanică                |



### Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

### Articol

| Denumire     | Seria | Ø d2 (mm) | Presiune de lucru bar | G1         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|-------|-----------|-----------------------|------------|--------|---------|---------|---------|----|
| MVR 04 LL    | LL    | 4         | PN 100                | G 1/4" -19 | 14,5   | 33      | 23,0    | 19      | 10 |
| MVR NW 04 HL | L     | 6         | PN 315                | G 1/4" -19 | 14,5   | 37      | 22,0    | 19      | 14 |
| MVR NW 06 HL | L     | 8         | PN 315                | G 1/4" -19 | 14,5   | 37      | 22,0    | 19      | 17 |
| MVR NW 08 HL | L     | 10        | PN 315                | G 1/4" -19 | 14,5   | 38      | 23,0    | 19      | 19 |
| MVR NW 10 HL | L     | 12        | PN 315                | G 1/4" -19 | 14,5   | 38      | 23,0    | 19      | 22 |
| MVR NW 03 HS | S     | 6         | PN 630                | G 1/2" -14 | 20,0   | 46      | 31,0    | 27      | 17 |
| MVR NW 04 HS | S     | 8         | PN 630                | G 1/2" -14 | 20,0   | 46      | 31,0    | 27      | 19 |
| MVR NW 06 HS | S     | 10        | PN 630                | G 1/2" -14 | 20,0   | 47      | 30,5    | 27      | 22 |
| MVR NW 08 HS | S     | 12        | PN 630                | G 1/2" -14 | 20,0   | 47      | 30,5    | 27      | 24 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø = Diametrul exterior al țevii

### Variante produs

|               |   |
|---------------|---|
| <b>MVR MG</b> | Racord filetat - manometru, Alamă                   |
| <b>MVR VA</b> | Îmbinare filetată racord manometru, oțel inoxidabil |
| <b>XMVR</b>   | Racord filetat - manometru, Oțel                    |

### Piese de schimb

|            |  |
|------------|--|
| <b>DKI</b> | Inel de etanșare pe contur pentru filet interior |
|------------|--|