

RVM 50 H

Ștuțuri cu reducere, pentru legătură

HANSA FLEX

Caracteristici

Tip constructiv	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață fără știft
Racord	în spate, centric
Standard	EN 837-1
Domeniu de temperaturi	mediu până la +60 °C Ambiantă -20 °C la +60 °C



Indicație

Domeniu de utilizare la sarcina în repaus: 3/4 x valoarea finală pe scală.

Domeniu de utilizare la sarcina alternantă: 2/3 x valoarea finală pe scală.

Articol

Denumire	Mărime nominală Ø	Domeniu de măsurare	Clasă de calitate	Racord
RVM 50 -1 +0 H	50	-1...0	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +0.6 H	50	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +1.5 H	50	-1...+1,5	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +3 H	50	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +5 H	50	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +9 H	50	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +15 H	50	-1...+15	2,5	G 1/4" -19