# RVM 50 HKR

Ştuţuri cu reducţie, pentru legătură

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Tip constructiv** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Fixare** | Inel de fixare |
| **Racord 1** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanşare 1** | cu etanşare pe suprafaţă cu ştift |
| **Racord** | în spate, centric |
| **Standard** | EN 837-1 |
| **Domeniu de temperaturi** | mediu până la +60 °C<br>Ambiantă -20 °C la +60 °C |




## Indicaţie

Domeniu de utilizare la sarcina în repaus: 3/4 x valoarea finală pe scală.
Domeniu de utilizare la sarcina alternantă: 2/3 x valoarea finală pe scală.

## Articol

| Denumire | Mărime nominală Ø | Domeniu de măsurare | Clasă de calitate | Racord |
|---|---|---|---|---|
| **RVM 50 -1 +0 HKR** | 50 | -1...0 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 50 -1 +0.6 HKR** | 50 | -1...+0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 50 -1 +1.5 HKR** | 50 | -1...+1,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 50 -1 +3 HKR** | 50 | -1...+3 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 50 -1 +5 HKR** | 50 | -1...+5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 50 -1 +9 HKR** | 50 | -1...+9 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 50 -1 +15 HKR** | 50 | -1...+15 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*