RVM 80

Ștuțuri cu reducție, pentru legătură

Caracteristici

Tip constructiv	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață cu știft
Racord	jos
Standard	EN 837-1
Domeniu de temperaturi	mediu până la +60 °C Ambiantă -20 °C la +60 °C



Indicație

Domeniu de utilizare la sarcina în repaus: 3/4 x valoarea finală pe scală.
Domeniu de utilizare la sarcina alternantă: 2/3 x valoarea finală pe scală.

Articol

Denumire	Mărime nominală Ø	Domeniu de măsurare	Clasă de calitate	Racord
RVM 80 -1 +0	80	-1...0	1,6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +0.6	80	-1...+0,6	1,6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +1.5	80	-1...+1,5	1,6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +3	80	-1...+3	1,6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +5	80	-1...+5	1,6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +9	80	-1...+9	1,6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +15	80	-1...+15	1,6	G 1/2" -14

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.