

XHFM T HL VA / XHFM T HS VA

Racord de măsură, seria M16 x 2

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------------|--|
| Racord 1 + 2 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 + 2 | Con interior 24° |
| Racord 3 | Racord de măsură M 16 x 2 |
| Forma constructivă | Formă de T |
| Standard | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Set de livrare | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| Temperatură min. | -20 °C |
| Temperatură max. | 100 °C |
| Material | oțel inoxidabil |



Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

| Denumire | Seria | Ø d2 (mm) | G1 + G2 | presiune max. de lucru (bar) |
|-----------------|-------|-----------|------------|------------------------------|
| XHFM T HL 04 VA | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 |
| XHFM T HL 06 VA | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 |
| XHFM T HL 08 VA | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 |
| XHFM T HL 10 VA | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 |
| XHFM T HL 13 VA | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 |
| XHFM T HL 16 VA | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 |
| XHFM T HL 20 VA | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| XHFM T HL 25 VA | L | 28 | M 36 x 2 | 160 |
| XHFM T HL 32 VA | L | 35 | M 45 x 2 | 160 |
| XHFM T HL 40 VA | L | 42 | M 52 x 2 | 160 |
| XHFM T HS 03 VA | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 |
| XHFM T HS 04 VA | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 |
| XHFM T HS 06 VA | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 |
| XHFM T HS 08 VA | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 |
| XHFM T HS 10 VA | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 |
| XHFM T HS 13 VA | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 |
| XHFM T HS 16 VA | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |
| XHFM T HS 20 VA | S | 25 | M 36 x 2 | 400 |
| XHFM T HS 25 VA | S | 30 | M 42 x 2 | 400 |
| XHFM T HS 32 VA | S | 38 | M 52 x 2 | 315 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| XHFM T HL / XHFM T HS | Racord de măsură, seria M16 x 2, Oțel |
| HFM T HL / HFM T HS | Racord de măsură, seria M16 x 2, Oțel |