FK KG HR MG

Mufă fixă pentru cuplaj de pompieri

Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Tip constructiv	Cuplaj fix cu filet exterior
Formă de etanșare 2	Garnitură profilată din nitril negru
Material	Alamă



Articol

Denumire	Filet de conectare	Distanță între came (mm)	Mărime nominală Storz
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

Variante produs

FK KG HR AL	Mufă fixă pentru cuplaj de pompieri, Aluminiu

Piese de schimb

DSD KG N	Garnitură pompare-aspirație pentru cuplaje de pompieri
DSD KG S	Garnitură pompare-aspirație, cuplaje de pompieri
DSD KG V	Garnitură pompare-aspirație, cuplaje de pompieri

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.