
FLD R N

Inel de etanșare plat pentru cuplaj de pompieri

Caracteristici

Tip constructiv	Garnitură plată pentru cuplaj fix cu filet interior
Material	Cauciuc nitril negru





Articol

Denumire	pentru filet	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1.1/2"	39	48	3
FLD R1 1/4 N	G 1.1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2.1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4.1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

Variante produs

FLD R N W	Inel de etanșare plat pentru cuplaj de pompieri, Nitril alb
FLD R T	Inel de etanșare plat pentru cuplaj de pompieri, PTFE

este piesă de schimb pentru următoarele produse

FK KG IR AL	Mufă fixă pentru cuplaj de pompieri
FK KG IR MG	Mufă fixă pentru cuplaj de pompieri

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.