

JG 05 (keg.)

Ștuț de fixat prin înfiletare

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Aplicații în pneumatică, tehnologia vidului și industria alimentară
Racord 1	Filete conice exterioare BSPT
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet
Racord 2	Ștuțuri de țevă
Forma constructivă	drept
Tip constructiv	Ștuț de fixat prin înfiletare
Culoarea	negru
Medii	Aer medii lichide gaze inerte de ex. N ₂ /CO ₂
Material	Corp din acetalcopolimer; Inel O din nitril



Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 04 01 E	4	R 1/8" K	10	19	15
JG 05 04 02 E	4	R 1/4" K	11	19	17
JG 05 05 01 E	5	R 1/8" K	10	19	15
JG 05 05 02 E	5	R 1/4" K	11	19	17
JG 05 06 01 E	6	R 1/8" K	10	20	17
JG 05 06 02 E	6	R 1/4" K	11	20	17
JG 05 08 01 E	8	R 1/8" K	10	21	17
JG 05 08 02 E	8	R 1/4" K	11	21	17
JG 05 08 03 E	8	R 3/8" K	13	21	20
JG 05 10 02 E	10	R 1/4" K	11	24	20
JG 05 10 03 E	10	R 3/8" K	13	24	20
JG 05 10 04 E	10	R 1/2" K	16	24	22
JG 05 12 03 E	12	R 3/8" K	13	29	24
JG 05 12 04 E	12	R 1/2" K	16	29	24