

# JG 10 (zyl.)

## Conector filetat, formă T

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Aplicații în pneumatică, tehnologia vidului și industria alimentară
<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice exterioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	Inel O capsat la ștuțul de înfiletare
<b>Racord 2 + 3</b>	Mufă tip conector
<b>Forma constructivă</b>	Formă de T
<b>Tip constructiv</b>	Piesă de legătură cu înfiletare
<b>Culoarea</b>	negru
<b>Medii</b>	Aer medii lichide gaze inerte de ex. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Material</b>	Corp din acetalcopolimer; Inel O din nitril



### Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	40	33	15
JG 10 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	40	34	17
JG 10 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	42	36	17
JG 10 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	42	37	17
JG 10 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	42	37	22
JG 10 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	50	42	20
JG 10 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	50	42	22
JG 10 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	40	42	27
JG 10 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	65	50	24
JG 10 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	65	50	27

### Accesorii

<b>JG 19 E</b>	Căpăcele de protecție pentru conectori cu fișă
<b>JG 08</b>	Piese de legătură la colțul peretelui
<b>JG 18 S</b>	Inel de siguranță pentru conectori cu fișă