LSK G
Cuplaj cu gheare (aer)

Caracteristici

Tip constructiv	Cuplaj de furtun cu gheare
Tip constructiv - element suplimentar	cu came duble de siguranță
Racord 1	Racord furtun
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Formă de etanșare 2	Inel de etanșare din cauciuc
Standard	DIN 3489
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Material	Fontă
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Articol

Denumire	pentru diametru interior furtun (mm)	Țol	Distanță între came (mm)	Presiune de lucru bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Variante produs

LSK G AC	Cuplaj cu gheare (aer), Oțel

Accesorii

LSK GDOR	Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare

Piese de schimb

LSK GOOR	Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.