LSK G AC
Cuplaj cu gheare (aer)

Caracteristici

Tip constructiv	Cuplaj de furtun cu gheare
Tip constructiv - element suplimentar	cu came duble de siguranță
Racord 1	Racord furtun
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Formă de etanșare 2	Inel de etanșare din cauciuc
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Material	Oțel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Articol

Denumire	pentru diametru interior furtun (mm)	Țol	Distanță între came (mm)	Presiune de lucru bar
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

Variante produs

LSK G	Cuplaj cu gheare (aer), Fontă

Accesorii

LSK GDOR	Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare

Piese de schimb

LSK GOOR	Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.