LSK HR G
Cuplaj cu gheare (aer)

Caracteristici

Tip constructiv	Cuplaje cu filet exterior cu gheare
Tip constructiv - element suplimentar	cu came duble de siguranță
Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Formă de etanșare 2	Inel de etanșare din cauciuc
Standard	DIN 3489
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Material	Fontă
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Indicație
Pe post de contrapiesă pentru cuplaj, utilizați un cuplaj cu garnitură din alamă.

Articol

Denumire	Filet de conectare	Distanță între came (mm)	Presiune de lucru bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Variante produs

LSK HR G AC	Cuplaj cu gheare (aer), Oțel

Accesorii

LSK GDOR	Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare

Piese de schimb

LSK GOOR	Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.